	Hojas de Seguridad		
	Rev 02	Fecha 18/09/2022	Pagina 1 de 4

1- Nombre de la empresa y producto

Nombre de la empresa:

Productos Venier S.A.
Calle 58 Nro.1244 – San Martin – CP. 1650
Pcia. Buenos Aires
Argentina
Teléfono (54 011) 5297-8900
E-mail: Info@productosvenier.com

Nombre del producto:

PROTECTOR DE LADRILLOS BASE SOLVENTE
(natural y cerámico)

2- Identificación de riesgos

PRODUCTO CLASIFICADO DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE SGA/GHS

Tipo de producto: MEZCLA
Palabra de advertencia: PELIGRO

Frase Indicación de peligro:
H 226 – Líquidos y vapores inflamables H 315 – Provoca irritación cutánea H 319 – Provoca irritación ocular grave H 335 – Puede irritar las vías respiratorias H 336 – Puede provocar somnolencia o vértigo H 413 – Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Frase Consejo de prudencia: P 101 – Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P 102 – Mantener fuera del alcance de los niños P 202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

3- Composición / información de los componentes

Mezcla: Dispersión de pigmentos en resina alquídica en solución.

Componentes	%peso	CAS
Aguarrás mineral	45-65	64742-82-1
2-Butoxime	<1	2-1 45-65 2

Información adicional: El producto contiene otros componentes peligrosos en proporciones por debajo de los valores de corte / límites de concentración establecidos por el GHS y/o componentes no peligrosos. Todos los peligros conocidos del producto están informados en la presente FDS. La información confidencial sobre la composición se ha omitido.

4- **Primeros auxilios**

- Inhalación: Trasladar inmediatamente a la persona al aire libre y procurar consulta médica.
- Contacto con los ojos: Aplicar en los ojos un flujo de gran cantidad de agua durante por lo menos 15 minutos. Consultar a un médico si la irritación persiste.
- Contacto con la piel: Lavarse bien las áreas afectadas de la piel con abundante agua y jabón. Consultar a un médico si la irritación persiste
- Ingestión: En caso de ingestión consultar a un médico, nunca dé cosa alguna por boca a una persona inconsciente. No inducir al vómito.

5- **Medidas contra incendio**

Producto de extinción: CO^2, espuma o producto extintor seco. **No apagar con agua**.
Productos peligrosos por descomposición térmica: Gases irritantes.

Precauciones para los bomberos: En caso de incendio, evacuar el área y extinguir el fuego desde una distancia segura. Evitar todo contacto. Utilizar un traje encapsulado con aparato respiratorio independiente (SCBA) para prevenir el contacto con altas concentraciones de vapor o humos en el aire. Si no es posible trasladar el envase del área del incendio, utilizar agua desde una distancia segura para mantenerlo frío. Evitar que los residuos generados en el incendio alcancen los desagües o suelo descubierto.

6- **Medidas ante derrames accidentales**

- No tirar los residuos al desagüe.
- Elimínese fuentes de ignición; procúrese aireación y renovación de aire suficiente.
- Manténgase lejos de las personas ajenas.
- Contener con arena o aserrín, eliminar mecánicamente, recoger los restos con arena seca o aserrín, envasar en recipientes con tapa.

7- **Manipulación y almacenamiento**

Consérvese el recipiente seco y cerrado en lugar fresco y bien ventilado.
Evítese calentamiento superior a los 50ºC. Procúrese ventilación suficiente.
Evítese contacto con la piel y ojos.
Mantener fuera del alcance de los niños.

8- **Control de exposición / protección individual**

Úsese indumentaria adecuada y protección para ojos y cara, especialmente durante el proceso de lijado usar protección respiratoria.
Parámetros de control:
• Límites de exposición ocupacional: En la legislación argentina no hay datos específicos referidos al preparado.
Se informan los valores CMP o CMP/CTP establecidos por la legislación argentina, Resolución 295/03 del Ministerio de Trabajo, para los principales componentes del producto.

*CMP= Concentración Máxima Permisible en el Tiempo (jornada normal de trabajo de 8 horas/día y una semana laboral de 40 horas)
*CMP /CPT= Concentración Máxima Permisible en el Tiempo / Concentración Máxima para cortos Periodos de Tiempo (en un tiempo de 15 minutos).

Componentes	CAS	CMP	Efectos críticos
Aguarrás mineral	64742-82-1	100ppm	Irritación

De acuerdo con Resolución 295/03 del Ministerio de Trabajo • Procedimientos recomendados para el monitoreo: Adoptar los procedimientos establecidos por la legislación vigente: Ley Nº 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, Resolución 295/2003 Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

9- **Propiedades físicas / químicas**

Estado físico	líquido
Olor	característico a aguarrás
Densidad	aprox. 0,88 / 0.90 gr/cm³ a 20ºC
Solubilidad en agua	insoluble

10- **Estabilidad y reactividad**

Este material se considera estable; sin embargo, se recomienda mantener el envase cerrado alejado de radiación solar directa y otras fuentes de calor, por la posible expulsión de la tapa con violencia. Solo durante la combustión pueden presentarse productos de descomposición que en determinadas circunstancias pueden ser riesgosos.

11- **Informaciones toxicológicas**

No existen datos disponibles sobre la preparación misma. La información que sigue es resultante de la literatura técnica disponible a la fecha. Ingestión: toxicidad aguda baja. Respiración: irritante de membranas mucosas y eventuales efectos sobre el sistema nervioso central. Piel: dermatitis ligera Ojos: irritante Toxicidad crónica: La sobreexposición repetida y prolongada a solventes y/o sus vapores podrían causar daños permanentes.

12- **Informaciones ecológicas**

Evitar la penetración en aguas superficiales, en aguas residuales y en el terreno.

- Producto no degradable
- Evitar el vertido del producto líquido a cursos de agua o mezclado con residuos domiciliarios.
- Ecotoxicidad acuática: no existen datos sobre la preparación misma.
- Una vez seco no produce efectos adversos sobre la naturaleza.

13- **Consideraciones de descarte**

La eliminación de restos de producto y recolección de derrames deberá efectuarse de acuerdo a la legislación vigente localmente aplicable, mediante la mejor tecnología disponible en Centro de Tratamiento habilitado.

14- **Información de transporte**

Inflamable
Nº ONU: 1263
Clase 3 de 2º Categoría
Packaging Group: III
Contaminante Marino: NO

- De acuerdo con la Clasificación establecida Reglamento de Transporte de Mercaderías Peligrosas por Carreteras (Acuerdo MERCOSUR): Decreto 779/95: Transito y Seguridad Vial – Reglamentario de la Ley 24.449/95. Anexo S. Resolución S.T: N°195/97

15- **Otras informaciones**

Toda la información suministrada en esta hoja de seguridad, junto a los datos consignados en la misma, fueron obtenidos de fuentes confiables. Éstas reflejan nuestro mejor conocimiento para la utilización y manipulación apropiada de este producto en condiciones normales de uso y de acuerdo con lo especificado en la literatura técnica y/o del envase.
Cualquier utilización del producto fuera de lo indicado o en combinación con materiales no estipulados por Productos Venier S.A., será responsabilidad exclusiva del usuario, como así también un mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada.
Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.
Para la aplicación en condiciones especiales se recomienda la previa consulta con el fabricante:
Departamento técnico de Productos Venier S.A. – Teléfono 5297-8900 o vía e-mail a la siguiente dirección laboratorio@pinturasvenier.com

Las opiniones expresas en esta hoja de seguridad junto a la información que se entrega están basadas en los conocimientos actuales sobre la materia y las leyes vigentes.