



Hojas de Seguridad

Rev 02

Fecha 26/03/19

Página 1 de 3

1- Nombre de la empresa y producto

Nombre de la empresa:

Productos Venier S.A.

Calle 58 Nro.1244 – San Martín – CP. 1650

Pcia. Buenos Aires

Argentina

Teléfono (54 011) 5297-8900

E-mail: Info@productosvenier.com

Nombre del producto:

REPARADOR DE MUEBLES



2- Identificación de riesgos

Líquidos inflamables, Categoría 3 Sensibilización cutánea Categoría 1 Corrosión/Irritación cutánea Categoría 2 Efectos crónicos al medio ambiente acuático Categoría 3 Palabra de Advertencia: PELIGRO Líquidos y vapores inflamables



Provoca e irritación cutánea Puede ser mortal en caso de ingestión Puede provocar somnolencia o vértigo Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. No comer, beber, fumar durante su utilización. Utilizar únicamente en exteriores o en lugar bien ventilados En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con agua y jabón. Consultar a un médico en caso de malestar. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

3- Composición / información de los componentes

Familia Química: Hidrocarburos alifáticos, aceites minerales, esencia y aditivos Clasificación C.A.S.: Preparado

Componentes * AGUARRAS MINERAL 75 – 80 % CAS 64742-82-1

4- Primeros auxilios



Hojas de Seguridad

Rev 02

Fecha 26/03/19

Página 2 de 3

Después del contacto con ojos lávese cuidadosa y minuciosamente con agua.
Acúdase a un oculista. Después del contacto con la piel elimínese con agua abundante y jabón.
En caso de inhalación prolongada: ventilar. En caso de ingestión: no inducir al vomito y efectuar consulta medica.

5- Medidas contra incendio

Producto de extinción: CO₂, espuma o producto extintor seco. No apagar con agua.
Productos peligrosos por descomposición térmica: Gases irritantes.

6- Medidas ante derrames accidentales

No tirar los residuos al desagüe. Elimínese fuentes de ignición; procúrese aireación y renovación de aire suficiente. Manténgase lejos de las personas ajenas.
Contener con arena o aserrín, eliminar mecánicamente, recoger los restos con arena seca o aserrín, envasar en recipientes con tapa.

7- Manipulación y almacenamiento

Consérvese el recipiente seco y cerrado en lugar fresco y bien ventilado.
Evítese calentamiento superior a los 50°C. Procúrese ventilación suficiente.
Evítese contacto con la piel y ojos. Mantener fuera del alcance de los niños.

8- Control de exposición / protección individual

Úsese indumentaria adecuada y protección para ojos y cara, especialmente durante el proceso de lijado usar protección respiratoria.

9- Propiedades físicas / químicas

Estado físico	Líquido
Color	Según rótulo (colores varios)
Olor	Perfumado
Densidad	aprox. 1,00 gr/cm ³ a 20°C
Solubilidad en agua	Insoluble
FLASH POINT	42 °C
PUNTO DE EBULLICIÓN	162 – 192 °C
VISCOSIDAD	150 mPs

10- Estabilidad y reactividad

Productos de descomposición peligrosos: Ningún producto de descomposición es peligroso si se almacena y maneja correctamente.



Hojas de Seguridad

Rev 02

Fecha 26/03/19

Pagina 3 de 3

11- Informaciones toxicológicas

No disponible

12- Informaciones ecológicas

Evitar la penetración en aguas superficiales, en aguas residuales y en el terreno.

13- Consideraciones de descarte

Se puede quemar en una instalación adecuada, observando las disposiciones dictadas por las autoridades locales.

14- Información de transporte

Nº ONU: 1263
Inflamable Clase 3 de 2º Categoría
Packaging Group: III
Contaminante Marino: NO
FLASH POINT 42 °C
PUNTO DE EBULLICIÓN 162 – 192 °C
VISCOSIDAD 150 mPs



15- Otras informaciones

Toda la información suministrada en esta hoja de seguridad, junto a los datos consignados en la misma, fueron obtenidos de fuentes confiables. Éstas reflejan nuestro mejor conocimiento para la utilización y manipulación apropiada de este producto en condiciones normales de uso y de acuerdo con lo especificado en la literatura técnica y/o del envase.

Cualquier utilización del producto fuera de lo indicado o en combinación con materiales no estipulados por Productos Venier S.A., será responsabilidad exclusiva del usuario, como así también un mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada.

Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.

Para la aplicación en condiciones especiales se recomienda la previa consulta con el fabricante:

Departamento técnico de Productos Venier S.A. – Teléfono 4753-1740 o vía e-mail a la siguiente dirección laboratorio@pinturasvenier.com

Las opiniones expresadas en esta hoja de seguridad junto a la información que se entrega están basadas en los conocimientos actuales sobre la materia y las leyes vigentes.



Hojas de Seguridad

Rev 02

Fecha 26/03/19

Pagina 4 de 3

