

ADHESIVO SUELDA HOGAR

DESCRIPCION

Es un adhesivo de resinas acrílicas de base acuosa. Posee el tiempo abierto para hacer el fijado de los elementos a pegar y la flexibilidad para acompañar los movimientos de la base sin quebrarse.



USOS

Para interior o exterior. La superficie debe estar seca, limpia y sin grasitud.

Una vez seco totalmente se puede pintar con pinturas al agua.

Se fija de inmediato.

DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.50 +/- 0.02 Kg/l	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	50 ± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	3-6 hr
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años	
RENDIMIENTO:	20 m lineales por Kg.	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	
PRESENTACIONES:	0.45 Kg. // 0.9 Kg.	

APLICACIÓN

Para un acabado prolijo se recomienda utilizar una espátula y/o humedecida en agua.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555