

CHALK PAINT EN AEROSOL- PINTURA TIZADA EFECTO VINTAGE

Características del producto:

Esta pintura de base solvente ha sido desarrollada para la restauración y el reciclado de muebles y objetos decorativos. Gracias a su excelente poder cubritivo y adherencia, permite renovar una amplia variedad de superficies con una sola mano y mínima preparación previa. Puede utilizarse como acabado final o desgastarse para lograr efectos decorativos tipo vintage o decapados. Su fórmula de secado rápido optimiza los tiempos de trabajo, permitiendo liberar las piezas para su uso en poco tiempo.

Apta para aplicar en interiores y exteriores sobre madera, metales (hierro, acero, aluminio), vidrio, cerámica, concreto y otras superficies



Características técnicas

- **Viscosidad:** 18–25 seg
- **Densidad:** 0,80–0,85 kg/L (Copa de densidad 100 cm³ / 20 °C, ASTM D–1475)
- **Sólidos:** 23–26 %
- **Punto de inflamación:** –104 °C (según propelente)
- **Colores disponibles:** gris oscuro, blanco cisne
- **Tiempo de secado:**
 - Al tacto (20 °C, Humedad <65 %): 5–10 min
 - Secado completo (20 °C, Humedad <65 %): 1 h
 - Dureza máxima: 24 h
- **Contenido neto:** 400 ml/235 g
- **Cobertura:** 3-4 m² / 400 ml
- **Brillo:** 2–4 (60°)
- **Después de usar:** pulverizar con el envase invertido durante 3 segundos; limpiar las tapas con solvente
- **Almacenamiento:** 5–35 °C. No dejar dentro de vehículos.

Ficha Técnica



MODO DE USO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Instrucciones de uso y recomendaciones

En la mayoría de los casos, el producto no requiere imprimación ni lijado profundo. Elimine el aceite, el agua, el polvo y cualquier otra suciedad de la superficie a pintar. La superficie a rociar debe estar limpia, seca y libre de impurezas. Se recomienda rociar primero una pequeña área en un panel de prueba para asegurarse de que el color cumpla con los requisitos antes de continuar. Antes de rociar, agite el envase de arriba, abajo y de izquierda a derecha durante 2-3 minutos hasta que la pintura esté completamente mezclada y uniforme. A una distancia de 15-30 cm de la superficie a rociar, presione la boquilla para rociar hacia adelante y hacia atrás a una velocidad constante. Se recomienda aplicar 3 capas. El intervalo entre cada capa es de aproximadamente 5-10 minutos.

Acabado y efectos

Lograr superficie mate uniforme o desgaste natural. Para efecto vintage: lijar suavemente con P180–220.

Durabilidad

El acabado es permanente; se recomienda barniz mate para mayor resistencia.

- Usar laca Chalk para protección adicional

No se recomienda su uso sobre metales galvanizados. Evite pintar bajo la luz solar directa o en superficies calientes. Ventilar el ambiente durante y posterior al pintado. Usar elementos de seguridad.

Limpiar el aerosol una vez finalizado el trabajo, invertir el envase y presionar el pulsador hasta que se observe únicamente la salida del gas. Esta operación es muy importante para evitar que el producto se tape y para garantizar una nueva aplicación sin inconvenientes.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- **PELIGRO: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.**

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777