

CHALK PAINT (Pintura Tizada)

DESCRIPCION

CHALK PAINT es una pintura base agua que deja un acabado tizado ultra mate y posee una excelente adherencia y cobertura. Cubre en una sola capa sin necesidad de preparación o imprimación previa en la mayoría de las superficies. Es ideal para transformar y rejuvenecer muebles y objetos de decoración. Se puede dejar como acabado final o desgastar para darle un look vintage al objeto pintado.



USOS

Para aplicar sobre madera, metal, melamina, cerámica, vidrio, y más. Sólo para uso interior.

DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.55+/- 0.02 g/cm3	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	95-100	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	60± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Al tacto	30 minutos
	Repintado	2 a 4 horas
	Curado total	4 horas
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	1 a 2 de acuerdo a la superficie a tratar.	
COLORES:	Blanco Vintage, Crema Vainilla, Gris Envejecido, Verde Campo, Celeste Calmo, Carbón, Gris Campestre, Rosa Pálido, Negro Vintage, Verde Petróleo y Azul Profundo.	
BRILLO:	Mate	
RENDIMIENTO:	10-12 m2 por lt por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	

MODO DE USO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Para una mejor adhesión, lije suavemente las superficies brillantes o porosas. Remueva toda la cera con un limpiador adecuado o mediante trapeado enérgico, utilizando un trapo de algodón humedecido en alcohol. Se recomienda no refregar. Deje secar. Limpie con desengrasante base agua o detergente neutro, enjuague y deje secar.

APLICACIÓN:

Homogeneizar el contenido del envase mezclando con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad en el color y la viscosidad. Diluir con agua si es necesario hasta un máximo de un 5 % en volúmen. Aplicar con pincel o brocha de cerdas sintéticas. Evite las pinceladas excesivas, ya que esto reducirá el espesor de la capa y la protección. Solamente se requiere una capa, pero puede aplicar hasta tres capas para lograr la apariencia deseada. Espere treinta minutos entre cada capa.

Aplicar Chalk Laca Transparente al agua mate que deja una capa protectora para realzar el color, agregar protección y extender la duración del proyecto.

TÉCNICA DE DESGASTADO O DECAPADO:

La pintura se puede desgastar si lo desea. Para lograr ese efecto, lije ligeramente la superficie con una lija de papel de grano fino o medio o una esponja de lijado. Mientras más desgastada esté la pieza, más se verá la superficie original. Espere dos horas antes de lijar o desgastar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555