

DENZEL PROTECTOR PARA MADERAS AL AGUA

DESCRIPCIÓN

Es una pintura base agua que deja un acabado decorativo con terminación satinada. Se recomienda su uso para decorar cualquier tipo de madera. Gracias a su tecnología Hydro Stain con filtro U.V. genera una película microporosa que penetra en la madera dejando la superficie totalmente impermeable, y a su vez deja respirar su propia humedad. No ampolla, no descascara, ni cuartea. Es tanto de uso interior como exterior.



DATOS TECNICOS: (cedro)

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.05 +/- 0.02 Kg/l	
CONTENIDODE SOLIDOS:	27 ± 1 %	
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Final: 48 Hs (entre manos 3 hora aprox.) Al tacto: 1 hora. Sobre maderas duras o resinosas (Lapacho, Incienso, etc.) el tiempo de secado podría llegar a ser mayor, sin que esto afecte la durabilidad del sistema	
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
COLOR:	Natural, Cedro, Roble, Caoba y Nogal.	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años	
RENDIMIENTO:	10 a 12 m2 por litro, por mano, según la superficie.	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	
PRESENTACIONES:	1 L // 4 L.	

APLICACIÓN

Antes de aplicar asegúrese que la superficie a tratar esté limpia, seca, libre de polvo, grasa, hongos, manchas grises y partes flojas o descascaradas. Homogeneizar el contenido del envase. Este producto puede sedimentar por lo que es importante mezclar bien su contenido antes de usar.

En maderas nuevas lijar y/o cepillar en sentido de la veta. Limpiar y secar bien. De existir manchas grises eliminarlas con Sal de Limón Venier.

En maderas barnizadas o pintadas deben eliminarse las películas existentes con cualquier medio mecánico y después seguir como se recomienda en maderas nuevas. Si la madera a tratar posee hongos o algas, eliminar con una mezcla de lavandina y agua en partes iguales y dejar secar bien.

Aplicar 3 (tres) manos con PINCEL. Listo para usar. En colores intensos se recomienda diluir la primera mano con 5% de agua.

IMPORTANTE

- El producto carece de resistencia al tránsito por lo que, al aplicar sobre pisos, se debe recubrir los mismos con Plastificante Poliuretánico para pisos base agua. No aplicar sobre cerámicos esmaltados ni superficies muy pulidas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777