

DESSUTOL LÁTEX INTERIOR EXTERIOR

DESCRIPCION

DESSUTOL látex interior- exterior es una pintura desarrollada para decorar y proteger con polímeros acrílicos de alta calidad que otorgan a la película seca gran adherencia y excelente penetración. Se distingue de las demás pinturas por su resistencia al exterior, rápido secado y gran poder cubritivo.


USOS

DESSUTOL látex interior-exterior es ideal para superficies de mampostería, maderas, fibrocemento, yeso, etc.



DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.35+/- 0.02 g/cm3	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	90-95	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	50± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	3 a 6 horas
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	2	
COLOR:	Blanco	
BRILLO:	Mate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años	
RENDIMIENTO:	10-12 m2 por lt por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	



MODO DE USO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

SUPERFICIES NUEVAS:

MAMPOSTERIA: Dejar curar durante 30 días como mínimo. Luego lijar la pared, eliminar el polvo y aplicar una mano de Fijador Sellador Venier.

YESO: Dejar curar 30 días como mínimo y luego aplicar una mano de **Fijador Sellador Venier**.

SUPERFICIES A REPINTAR: Si la superficie se encuentra en buenas condiciones sólo lave con agua y detergente para eliminar la suciedad; en caso de existir partes flojas o descascaradas, eliminarlas con cepillo y espátula procurando dejar una base firme, reparando las imperfecciones con **Enduido Plástico Venier**.

SUPERFICIES CON HONGOS: Lave con abundante agua y detergente, enjuague y lave luego con agua y lavandina. Enjuague muy bien y deje secar antes de pintar.

APLICACIÓN:

Homogeneizar el contenido del envase mezclando con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad en el color y la viscosidad. Diluir con agua si es necesario hasta un máximo de un 10 % en volumen. Aplicar con pincel, rodillo de pelo medio o equipos Airless.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555