

DESSUTOL TRANSPARENTE TAPAGOTERAS 1700

DESCRIPCION

Impermeabilizante líquido transparente elaborado especialmente para evitar goteras, humedad y filtraciones en general, a través del sellado de fisuras y mini fisuras. Dessutol Transparente Tapagoteras 1700 al ser de baja viscosidad actúa en profundidad penetrando en rajaduras aún invisibles a simple vista y difíciles de detectar por su ubicación. Al secar adquiere una consistencia elástica bloqueando el paso del agua. No modifica la apariencia ni la transitabilidad de los pisos cerámicos de las terrazas.



USOS

Se puede utilizar para proteger cualquier superficie absorbente como, tejas, ladrillos, baldosas cerámicas, etc.

DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.02+/- 0.02 Kg/l	
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	4 a 6 horas
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	3-4	
COLOR:	transparente, rojo y negro	
BRILLO:	SemiMate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años	
RENDIMIENTO:	1lt por 10 m2 por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	
PRESENTACIONES:	1. 5,10 y 20 lt	

Ficha Técnica



MODO DE USO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el producto, asegúrese que la superficie esté limpia exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes y tener en cuenta que dicha superficie debe estar bien seca. Verter el producto en todo el techo, correr el excedente con un secador y eliminar restos frescos con un trapo húmedo.

El rendimiento puede tener grandes variaciones de acuerdo a la porosidad de la superficie.

Limpieza: Los elementos de trabajo se limpian con agua y detergente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555