



## **DESSUTOL VEREDAS, LAJAS Y BALDOSAS**

Protector acrílico

Sellador elástico listo para usar

Embellecedor impermeabilizante para pisos

Secado rápido

INTERIOR – EXTERIOR

Características del producto: Impermeabilizante líquido de fácil y rápida aplicación, listo para usar. Tiene un excelente poder cubritivo, evita goteras, humedad y filtraciones en general. Sella fisuras, mini fisuras y porosidades naturales de las superficies. Por su baja viscosidad actúa en profundidad penetrando en rajaduras aún invisibles a simple vista y difíciles de detectar por su ubicación. Al secar adquiere una consistencia elástica bloqueando el paso del agua. Revive pisos, veredas, lajas y baldosas. Evita la formación de eflorescencia (manchas blancas), verdín y moho, e impide la adherencia de polvo, hollín, etc. Brinda una duración superior a los tratamientos tradicionales dando brillo y realzando los colores. Al ser de secado rápido y no poseer olor, permite ser utilizado en superficies exteriores e interiores.



### **DATOS TECNICOS:**

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.02+/- 0.02 Kg/l	
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	4 a 6 horas
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	3-4	
COLOR:	Transparente, rojo y negro	
BRILLO:	SemiMate	



ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años
RENDIMIENTO:	1lt por 10 m2 por mano
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua

Modo de uso: Aplicar sobre superficies limpias y secas. Verter el producto en toda la superficie, correr el excedente con un secador y eliminar restos frescos con un trapo húmedo. También se puede utilizar para proteger cualquier superficie absorbente como: tejas, ladrillos, baldosas, cerámicas, etc. El rendimiento varía según la porosidad de la superficie. No aplicar con temperaturas por debajo de 10°C.

Limpiar y secar la superficie.

Verter el producto en toda la superficie, correr el excedente con un secador.

Al secar adquiere consistencia elástica sellando fisuras.

Lavar con agua y detergente los elementos utilizados.

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener alejado de los niños.
- No ingerir. No inhalar prolongadamente sus vapores.
- Ventilar el ambiente durante y posterior al pintado.
- Usar elementos de seguridad.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón.
- En contacto con los ojos lavar con abundante agua.
- Si fuera ingerido no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al médico.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777



ADVERTENCIA: H302: Nocivo en caso de ingestión - H315: Provoca irritación cutánea - H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel - H319: Provoca irritación ocular grave - H332: Tóxico si se inhala - H412: Nocivo para los organismos acuáticos - P101: Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta - P102: Mantener fuera del alcance de los niños - P 202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Medidas Precautorias: Leer la etiqueta antes del uso, si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Mantener alejado de los niños. Usar guantes de protección. Usar protección para los ojos o la cara. En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Evite respirar vapores. Contacto con la piel: Lavarse bien las áreas afectadas de la piel con abundante agua y jabón. Consultar a un médico si la irritación persiste. Ingestión: En caso de ingestión consultar a un médico, nunca dé cosa alguna por boca a una persona inconsciente. No inducir al vómito. No beber, no comer ni fumar mientras se manipula el producto. Aplicar en lugares bien ventilados. No dispersar en el medio ambiente. Al derramarse sobre el suelo lo contamina e impermeabiliza. Conservar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.