



## **DILUYENTE MULTIUSO**

#### **DESCRIPCION**

Es un diluyente formulado para la dilución de Pintura para Piscinas de Plástico, Pintura Piscinas base Caucho, Pintura Vial y Plastificante Poliuretánico. Tiene un alto desempeño en este tipo de uso debido a su gran poder disolvente y una gran velocidad de evaporación. Facilita la aplicación y promueve la adherencia de la pintura.



#### **DATOS TECNICOS:**

No. DE COMPONENTES: 1

PESO ESPECIFICO: 0.86+/- 0.02 g/cm<sup>3</sup>

TEMPERATURA DE APLICACION: Mínima 5° C

Máxima 35° C

ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife): 2 años

PRESENTACIONES: 1lt

### **MODO DE USO**

**Dilución**: Se sugiere tomar un 5 % en volumen como punto de partida para aplicación pincel, un 10% para aplicación a rodillo y un 20% para aplicación con soplete convencional (ajustar la dilución sugerida según el equipo utilizado, no excediendo de un 30 %).

**Recomendaciones:** Emplee este producto para limpiar los elementos que utilice para pintar.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Inflamable de 2da.
- No apagar con agua.

# Ficha Técnica



**CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160** 

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555