

Ficha Técnica



ENTONADOR UNVIERSAL VENIER

DESCRIPCION

Colorante formulado con un vehículo compatible con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas, con pigmentos concentrados de alta estabilidad y solidez a la luz.



DATOS TECNICOS:

No. DE COMPONENTES:	1
PESO ESPECIFICO:	1.25+/- 0.02 Kg/l
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	85-90
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso 58 ± 1 %
COLOR:	Amarillo, Azul, Cedro, Bermellón, Ocre, Marrón, Naranja, Negro, Verde Claro, Verde oscuro, Violeta y Siena.
BRILLO:	SemiMate
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua
PRESENTACIONES:	Hotpack 30cc y pomo de 120cc

MODO DE USO

Se emplea en la cantidad recomendada según las especificaciones de cada producto. Es conveniente separar una pequeña cantidad de pintura y agregarle el entonador, a continuación homogeneizar e incorporar al resto de la pintura. No se recomienda utilizar los entonadores Amarillo, Bermellón o Naranja si la superficie a pintar presenta alcalinidad. En estos casos realizar un tratamiento ácido antes de pintar.

Ficha Técnica



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555