

FIJADOR SELLADOR AL AGUA

DESCRIPCION

Es un acondicionador de superficies al agua, con antihongos. Es sellador concentrado elaborado con polímeros acrílicos exclusivos. Tiene un gran poder de adherencia sobre superficies nuevas o antiguas, de yeso, mampostería, etc. Evita la absorción despareja de las manos de pintura y asegura una excelente adhesión de la pintura o revestimiento.



DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.00+/- 0.02 Kg/l	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	90-95	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	14 ± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	4 a 6 horas
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	1-3	
COLOR:	TRANSPARETE	
BRILLO:	SemiMate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años	
RENDIMIENTO:	6 a 8 m2 diluido por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	
PRESENTACIONES:	1.4, 10 y 20lt	

MODO DE USO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Aplicar sólo sobre superficies secas y libres de suciedad, grasitud, adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes.

En caso de hongos elimínelos con una solución de agua y lavandina o con Antihongos Venier.

En caso de humedad aplicar previamente Antihumedad Venier directo sobre lo húmedo.

En paredes nuevas dejar pasar como mínimo 30 días para un fraguado completo.

En caso de alcalinidad haga un lavado con ácido muriático diluido un 20% en agua. Luego enjuagar y dejar secar. Se aplica en interior con pincel o rodillo.

Luego de preparar la superficie, es aconsejable:

1. Aplicar una primera mano de Fijador Sellador Venier diluyendo 1 litro en 4 litros de agua como máximo (si la superficie es muy absorbente la dilución deberá ser menor).
2. Aplicar enduido para interiores Venier, luego lijar y eliminar el polvillo.
3. Sellar la superficie con otra mano de Fijador Sellador Venier. No deben quedar zonas brillantes antes de aplicar la pintura.
4. Aplicar el látex seleccionado.

En caso de pintura exterior utilizar fijador al aguarrás o bien pintar con Venier MF que ya lo tiene incorporado.

SECADO

Seca aproximadamente a las 3 horas de haber sido aplicado, dependiendo de las condiciones climáticas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555