Ficha Técnica

FONDO BLANCO PARA MADERA

DESCRIPCION

El Fondo Blanco para Madera está formulado con resinas alquídicas y pigmentos de alta calidad que aseguran la nivelación de la absorción y la adherencia sobre madera.

USOS

Puede emplearse tanto para el pintado en exteriores como en interiores.

DATOS TECNICOS: (en base a blanco)

TIPO DE VEHICULO:	Alquídico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.42+/- 0.02 Kg/l	
VISCOSIDAD (UK, 25º C):	80 +/-3	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	70± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25º C, 50% HRA):	al tacto	Repintado 8 hr
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	1 a 2	
COLOR:	Blanco	
BRILLO:	mate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life):	2 años	
ENDIMIENTO:	10 -12 m2 por litro y por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Aguarrás mineral	
PRESENTACIONES:	1/2,1, 4,20 lts.	

Fabricado por Productos Venier S.A. // R.I.N. Nº 2454034
Calle 58 Nº 1244, San Martín, Argentina // Tel.: (0054-11) 5297-8900
info@pinturasvenier.com // www.pinturasvenier.com

MODO DE USO

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Sobre madera nueva se deberá aplicar una primera mano de Fondo Blanco para Madera diluido al 30% de aguarrás mineral con el objeto de asegurar máxima penetración y un correcto anclaje al sustrato. Se completará el esquema aplicando al menos una mano adicional de Fondo Blanco con mínima dilución, esperando 8 hs. entre manos. Lijar antes de la aplicación del esmalte. Posteriormente, como acabado final, aplicar dos manos de Esmalte Sintético .Para ampliar la gama de colores emplear Entonador Universal teniendo en cuenta de no sobrepasar 30 cc. por litro de producto. Su aplicación puede realizarse con pincel, rodillo o soplete. En caso de ser necesario diluir, emplear aguarrás mineral, así como también para realizar la limpieza de los elementos empleados en el pintado, antes que sequen. En caso de aplicación con soplete usar solvente industrial.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Producto inflamable.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados durante y posterior al pintado.
- Utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555