

IGNÍFUGO PARA MADERA

DESCRIPCIÓN

Es una solución biodegradable, cuya fórmula le imparte características de incombustibilidad a la madera, impidiendo la generación de llamas y brasa, evitando de esta forma la iniciación y propagación del fuego.

Se puede aplicar en: todo tipo de construcción de madera, pisos, vigas, techo, puertas, machimbres, muebles, paredes, etc.

MODO DE USO

El producto debe ser aplicado hasta humectación total del sustrato a tratar, se deberá repetir la operación tantas veces sea necesario para lograr una perfecta impregnación del sustrato



DATOS TÉCNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Acuoso	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.00+/- 0.02 Kg/l	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	15 ± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	2-3 horas
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	Hasta impregnación total	
COLOR:	Incoloro	
BRILLO:	No afecta el brillo	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años	
RENDIMIENTO:	8 a10 m2 /lt	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	
PRESENTACIONES:	5, 10 y 20lt	

Ficha Técnica



APLICACIÓN:

El producto ya es entregado a la viscosidad de aplicación. No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

Sistemas de aplicación: Pincel, rodillo, soplete, por aspersión o inmersión.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555