

LADRILLOS BASE SOLVENTE

DESCRIPCION:

Es un producto hidrorrepelente formulado a base de resinas sintéticas, aditivos y pigmentos específicos resistente a los rayos UV. Otorga a las superficies tratadas una micropelícula satinada, microporosa que permite que la humedad interna sea eliminada, mientras rechaza el agua del exterior. Contiene fungicidas que previenen la formación de hongos y algas



DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Siliconado	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	0.85+/- 0.02 g/cm3	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	34 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	12 hr
	Curado total	48 hr
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5°C
	Máxima	35°C
COLOR:	Natural, Cerámico	
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS	2-3	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life):	2 años	
RENDIMIENTO:	8 a 10 m2 por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Aguarrás.	
PRESENTCION:	1,4 y 20 Lts.	

Ficha Técnica



MODO DE USO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, libre de polvillo, óxidos, aceites, grasitudes, hongos, humedad y manchas blancas.

SUPERFICIE CON EFLORESCENCIA SALINA: Recomendamos que luego de la eliminación mecánica (cepillo en seco), el tratamiento con una solución de ácido muriático en partes iguales con agua. Enjuagar bien, dejar secar 4 días en verano y 7 días en invierno aplicar 2 o 3 manos de PROTECTOR DE LADRILLO VENIER BASE SOLVENTE.

SUPERFICIES NUEVAS: Dejar transcurrir como mínimo 60 días de aplicar el producto o tratar la superficie con una solución de partes iguales de ácido muriático y agua. Luego enjuagarla superficie con abundante agua, dejar secar 4 días en verano y 7 en invierno, para la posterior aplicación del producto.

SUPERFICIES LISAS: Realizar el mismo tratamiento.

SUPERFICIES PINTADAS: Eliminar la pintura o barniz en su totalidad, por medios mecánicos y/o utilizando REMOVEDOR GEL VENIER. Enjuagar bien y proceder como lo indica en superficies nuevas.

SUPERFICIES CON ALGAS, HONGOS Y/O MUSGO: Eliminarlos cepillando con una solución de 1 parte de lavandina y 1 parte de agua, enjuagar con agua y dejar secar.

APLICACIÓN:

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete. Diluyendo en la primera mano en partes iguales con aguarrás y en la segunda mano con un 20% de aguarrás como máximo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519) 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555