

LÁTEX COLOR MATE

DESCRIPCIÓN

Elaborada con polímeros acrílicos-estirénicos, se distingue por su alto poder cubritivo, su resistencia al frote húmedo, rápido secado y perfecta adherencia. La incorporación de biocidas de altísima calidad le otorga gran resistencia a los hongos. No amarillea. Se logran superficies más tersas con un mínimo esfuerzo.

Se puede ampliar la gama de colores con el agregado de Entonador Universal Venier hasta un máximo de 30 c.c. por litro. También pueden utilizarse Colorantes Venier, que se mezclan fácilmente y además mejoran la calidad de la pintura.



USOS

Su delicada terminación mate y sus colores de vanguardia permiten lograr interiores modernos y combinaciones atractivas a la altura de sus proyectos más ambiciosos, desarrollada para proteger y decorar superficies de mampostería, maderas, fibrocemento, yeso, etc.

DATOS TÉCNICOS (sobre rojo apasionado)

TIPO DE VEHICULO:	acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.22+/- 0.02 g/cm3	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	90-95	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	45± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	3 a 6 horas Curado total 7dias
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	2	
COLOR:	Azul Calmo, Rojo Apasionado, Violeta Místico, Naranja Enérgico, Ocre Luminoso, Turquesa Liberador, Azul Océano, Verde Bosque, Salmón, Terracota, Off White, Rosa Fresco Verde Olivo, Beige Suave, Greige, Gris Liquen, Gris Piedra, Gris Solemne, Marrón Natural, Negro Elegante.	
BRILLO:	Mate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años	
RENDIMIENTO:	12-14 m2 por lt por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	

MODO DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el producto asegúrese que la superficie esté limpia, seca, libre de grasas y polvo. Sobre paredes se debe lijar, reparar las imperfecciones con Enduido Venier y aplicar una mano de Fijador Venier.

Superficies nuevas: De mampostería: dejar curar durante 30 días como mínimo. Luego lijar la pared, eliminar el polvo y aplicar una mano de Fijador Sellador Venier.

De yeso: dejar curar 30 días como mínimo y luego aplicar una mano de Fijador Sellador Venier.

Superficies a repintar: Si la superficie se encuentra en buenas condiciones solo lave con agua y detergente para eliminar la suciedad; en caso de existir partes flojas o descascaradas, eliminarlas con cepillo y espátula procurando dejar una base firme.

Superficies con hongos: Lave con abundante agua y detergente, enjuague y lave luego con agua y lavandina. Enjuague muy bien y deje secar antes de pintar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555