

MASILLA ACRILICA MULTIUSO

DESCRIPCION

Masilla formulada con resinas acrílicas en base acuosa, muy elástica, con gran poder de relleno

USOS

Masilla acrílica multiuso es un sellador elástico especialmente desarrollado para calafatear, obturar o sellar uniones de materiales, juntas o grietas en muros hormigón, juntas de premoldeados.

Posee gran adhesividad, elasticidad e impermeabilidad.



DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.47 +/- 0.02 Kg/l	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	N/A	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	50 ± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	24/30 hr
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
COLOR:	Blanca	
BRILLO:	Mate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años	
RENDIMIENTO:	350 gr rinde aprox. 2,5 mts lineales en juntas de 10x10mm	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	
PRESENTACIONES:	Envase de plástico de: 350 grs. 1 y 6 kg.	

MODO DE USO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de óxido, polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

La aplicación se realizará con espátula en espesores finos, dejando secar entre capas.

El tiempo de secado dependerá del espesor aplicado y será mayor cuanto menor sea la temperatura y mayor sea la humedad ambiente.

En el caso de superficies poco firmes o desgranadas, aplicar una capa diluida con el 30 % de agua como imprimación.

Para alisar la superficie puede usarse una espátula humedecida con agua.

No debe utilizarse para sellar rajaduras o juntas en tanques o recipientes destinados a contener agua potable o productos alimenticios.

APLICACIÓN

Desde el sachets con un pico aplicador sino con espátula de acero.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555