

Ficha Técnica



MEMBRANA DE CAUCHO

IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO

CON CAUCHO RECICLADO DE NEUMÁTICOS

Características del producto:

Venier Membrana de Caucho es un impermeabilizante ecológico y antideslizante. Su composición incluye polímeros de goma triturada derivados del reciclado de neumáticos, junto con una formulación basada en resinas acrílicas y poliuretano. Es ecoamigable ya que su fórmula es de base acuosa, libre de solventes y ayuda al cuidado del medioambiente dado que permite reciclar cubiertas de goma. Es resistente a los rayos UV y al envejecimiento. Muy resistente al paso del tiempo. Es antideslizante ya que deja la superficie rugosa y áspera, de color gris oscuro con pequeños gránulos o partículas.



Usos:

Ideal para impermeabilización o re-impermeabilización de techos, planos o inclinados, azoteas, terrazas, balcones y patios. Adhiere sobre: vidrio, plásticos, hormigón, chapas, madera.

DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico
No. DE COMPONENTES:	1
PESO ESPECIFICO:	1.02+/- 0.02 Kg/l
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	115-120uk
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso: 45 ± 2 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado: 4 a 6 horas Curado total: 7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima: 5° C Máxima: 35° C
NÚMERO DE MANOS SUGERIDAS:	3-4
COLOR:	gris oscuro
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años
RENDIMIENTO:	1 a 2 Kg. x m2 según la superficie.
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua
PRESENTACIONES:	4,10 y 20Kg

Ficha Técnica



MODO DE USO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Prepare la superficie eliminando suciedad y residuos, limpiándola con detergente neutro y agua, enjuagando y dejando secar completamente. Retire la pintura suelta o recubrimientos anteriores con cepillo de alambre o lija. Rellene o nivele las áreas que puedan producir encharcamientos.

Luego de lluvias o lavado deje evaporar la humedad durante 48 horas, la superficie debe estar totalmente seca. No aplicar con pronóstico de lluvias dentro de las 72hs. Evite aplicar con temperaturas inferiores a 10°C o mayores a 30°C y/o con humedad ambiental superior al 80%.

Sellar toda grieta o fisura preexistente con Dessutol Tapagoterías Transparente.

Mezcle el material hasta lograr una textura y un color uniforme, preferentemente con un mezclador espiralado acoplado a un taladro.

Aplique la primera mano utilizando un rodillo sintético de pelo corto, estirando el material todo lo que sea posible. Se puede aplicar también con una llana o brocha.

Se debe distribuir uniformemente sobre toda la superficie. Dejar secar durante 4 horas.

Aplicar la segunda mano de manera cruzada utilizando la misma técnica que en la primera mano. Aplicar las manos necesarias hasta consumir la cantidad recomendada. Cuanto mayor sea su espesor mayor será su duración. Para lograr una mayor resistencia a la abrasión, al desgaste mecánico y prolongar la vida útil del producto, se recomienda aplicar una capa de Membrana Poliuretánica Venier.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777