# ***DESSUTOL MEMBRANA REFLECTIVA***

**DESCRIPCIÓN**

Es un impermeable elástico formulado a base de una única y exclusiva emulsión. Su formulación contiene cargas y pigmentos blancos reflectivos que mejoran la aislación térmica contribuyendo al ahorro de energético. Una vez seca, conforma un recubrimiento impermeable, elástico, flexible que proporciona un alto porcentaje de reflectancia de los rayos solares y U.V. (ultravioleta). Protección AA (anti hongo –anti algas). AISLANTE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS / FRENTES / MUROS | RESISTENTE A CAMBIOS CLIMÁTICOS. ADHIERE SOBRE MÚLTIPLES SUPERFICIES ULTRA BLANCO. DISMINUYE HASTA 8°C* - MENOS USO DE AIRE ACONDICIONADO.

**USOS**

Se aplica y adhiere sobre diversas superficies: carpeta cementicia, chapa galvanizada, baldosas calcáreas, cerámicas no esmaltadas, tejas cerámicas, fibrocemento y hormigón. Su aplicación en techos reduce la temperatura interior hasta 8°C (*), mejorando el confort.

Apta para aplicar en superficies verticales como frentes y muros. Al reflejar la radiación solar evita el envejecimiento prematuro de la superficie tratada.

**DATOS TECNICOS:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE VEHÍCULO: | | Poliuretánico | |
| PESO ESPECÍFICO: | | 1.30+/- 0.02 Kg/l | |
| VISCOSIDAD (UK, 25º C): | | 100-105 | |
| CONTENIDO DE SÓLIDOS: | ., | Por peso | 50 ± 1 % |
| TIEMPO DE SECADO (25º C, 50% HRA): | | Repintado | 4 a 6 horas |
| CURADO TOTAL: | | 7 días | |
| NÚMERO DE MANOS SUGERIDAS: | | 3 | |
| COLOR: | | Blanco. | |
| BRILLO: | | Mate | |
| RENDIMIENTO: | | 1kg por 8-10 m2 | |
| DILUYENTE y LIMPIEZA: | | Agua | |
| PRESENTACIONES: | | 5 y 20Kg | |

Fabricado por Productos Venier S.A. // R.I.N. Nº 2454034
Calle 58 Nº 1244, San Martín, Argentina // Tel.: (0054-11) 5297-8900
info@pinturasvenier.com // www.pinturasvenier.com

**Preparación de las superficies:**

Antes de aplicar el producto asegúrese que la superficie esté limpia, seca, libre de grasas, polvo, musgo, verdín y sustancias que impidan la adherencia del producto. Se recomienda hacer un cepillado enérgico, lijar y barrer el polvo. Si el soporte presenta fisuras menores a 1 mm, se debe limpiar las mismas y luego sellar con Masilla Acrílica Venier. Dejar secar y a continuación aplicar una capa de Membrana Reflectiva Dessutol. Inmediatamente después colocar una tira de Venda elástica Venier sobre la fisura y dejarla secar 12 horas.

Sobre superficies porosas aplicar una primera mano diluida con un 10 % de agua a modo de imprimación. Áreas como techos y terrazas deben tener una adecuada pendiente, para evitar encharcamientos de agua y desagües pluviales suficientes. Las superficies nuevas se deben dejar curar durante 30 días como mínimo. La limpieza de las herramientas utilizadas para la aplicación se debe hacer con agua inmediatamente después de su uso.

**Chapa galvanizada nueva:** limpiar la superficie con vinagre de alcohol hasta que la misma se oscurezca o bien podría usarse directamente un desoxidante fosfatizante. En ambos casos, enjuagar y dejar secar bien.

**Chapa galvanizada viejas con o sin óxido:** Tratar con desoxidante fosfatizante a modo de desengrasar la superficie y proveer un adecuado mordiente al substrato. Si existiese presencia de óxido, tratar previamente las áreas afectadas con un convertidor de óxido. Si hubiese algún tipo de orificios, fisuras, imperfecciones en tornillos, etc., aplicar selladores o darle el tratamiento específico para ello

**Hormigón o sustratos cementicios:** deben estar perfectamente curados, por al menos 30 días. El mismo debe ser imprimado previamente. Una vez seco, aplicar el material puro. Si la superficie presenta grietas o fisuras deberán ser tratadas adecuadamente antes de colocar el producto.

**Aplicación:**

Agitar el producto antes de usarlo hasta que esté totalmente homogéneo. Se puede aplicar con pincel, rodillo de pelo corto o equipo air-less. Para conformar la impermeabilización propiamente dicha aplicar entre 2 o 3 manos hasta completar el consumo recomendado. Las manos se deben dar cruzadas.

**RENDIMIENTO:** 1 Kg. rinde 8 a 12 m2 por mano, según la superficie. Para obtener una buena impermeabilización, si es utilizada como membrana para techos, debe aplicarse 1kg por m2.

Se recomienda NO aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5°C, ni superiores a los 35 °C.
No aplicar sobre soportes helados, calientes o húmedos.

Para prevenir el ingreso de microorganismos, se recomienda no guardar el material con agregados de agua.
Durante su uso, mantener envases en posición vertical y bien cerrada.
Trabajar en ambientes con buena circulación de aire.
Las temperaturas de aplicación mencionadas en los Datos Técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

**NOTAS LEGALES**

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual **de PRODUCTOS VENIER SA.** de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de **PRODUCTOS VENIER SA.** En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. **PRODUCTOS VENIER SA.** se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa
- No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

**CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160**

**CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777**

Fabricado por Productos Venier S.A. // R.I.N. Nº 2454034
Calle 58 Nº 1244, San Martín, Argentina // Tel.: (0054-11) 5297-8900
info@pinturasvenier.com // www.pinturasvenier.com