

MULTIMETALES ESMALTE SATINADO AL AGUA

DESCRIPCION

Es un esmalte satinado ecológico, de doble función: anticorrosivo y decorativo.

Se puede aplicar directamente sobre galvanizados, aluminio, hierro, bronce, plásticos, tejas, cerámicas, PVC, fibrocemento y azulejos.

Su acabado es satinado y se presenta en los colores: BLANCO, NEGRO, VERDE, ROJO Y GRIS. Esta gama de colores se ampliar mezclando los diferentes colores de **MULTIMETALES®**



USOS

Es de uso interior y exterior.

DATOS TECNICOS: (valores sobre color blanco)

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.23+/- 0.02 Kg/l	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	85-90	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	50 ± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	2 horas según humedad del ambiente
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	2	
COLOR:	Blanco, negro, verde, rojo, azul y gris	
BRILLO:	Satinado	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años	
RENDIMIENTO:	10-12 m2 por Kg por litro	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua. Se recomienda aplicar sin diluir	
PRESENTCION:	0.45, 1,4 y 20 Lts.	

Ficha Técnica



MODO DE USO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el producto asegúrese que la superficie esté limpia, bien seca, libre de grasas, polvo y óxidos.

Desengrasar la superficie con agua jabonosa, enjuagar y dejar secar.

En presencia de óxido, eliminar partes flojas si las hubiera, utilizando cepillo de alambre, lija o arenar la superficie. Luego aplicar **CONVERTIDOR DE OXIDO VENIER**, antes de aplicar **MULTIMETALES®**.

Sobre galvanizados lijar para eliminar el óxido blanco. Dar la primera mano y completar con una segunda sin diluir.

APLICACIÓN:

Se puede aplicar con pincel, rodillo de pelo medio o equipos Airless.

Homogeneizar el contenido del envase mezclando con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad en el color y la viscosidad. Diluir con agua si es necesario hasta un máximo de un 5 % en volumen (se recomienda sin diluir).

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555