

REMOVEDOR EN GEL

DESCRIPCION

Remueve todo tipo de pinturas y barnices. Es un removedor de pinturas de alta viscosidad (gel) que, una vez colocado sobre la pintura, no se desliza ni "chorrea". Ataca enérgicamente a la pintura y es de muy fácil remoción, simplemente con espátula y agua.



DATOS TECNICOS:

No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1 +/- 0.02 g/cm3	
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima 5° C	Máxima 35° C
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años	
RENDIMIENTO	4 y 5 m ² por mano y por kilo aproximadamente y de acuerdo a las superficies.	
PRESENTACIONES:	1,4 Lts.	

MODO DE USO

Aplicar una capa abundante de removedor sobre la pintura que desea eliminar, dejar actuar entre 15 y 20 minutos. Quitar la capa removida con una espátula, cepillo o viruta de acero y quitar el resto con agua.

En caso de salpicaduras lavar inmediatamente con abundante agua.

Abrir el envase con precaución. Evitar el contacto con la piel.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Ficha Técnica



CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555