

REVESTIMIENTO DECORATIVO SÍMIL CEMENTO

DESCRIPCIÓN

Es un revestimiento decorativo Símil Cemento estilo industrial-chic natural. Ofrece la posibilidad de decorar con un estilo clásico o según las decoraciones interiores más modernas de hoy en día. Una vez aplicado se obtiene un acabado veteado similar al del hormigón de color gris que brinda un toque moderno y decorativo a sus espacios. Ideal para aquellos que buscan un revestimiento decorativo resistente y duradero.



USOS

Puede ser aplicado en interiores como en exteriores cubiertos, sobre superficies verticales, revoque fino, bases enduídas, placas de cartón, azulejos y cerámicos. Es apto para pisos siempre que la superficie esté bien nivelada y se apliquen dos manos de Plastificante Poliuretánico Venier para garantizar su adecuada protección y durabilidad. No aplicar sobre paredes con humedad, plásticos o telas.

DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Polímero en dispersión acuosa modificado con aditivos especiales	
PESO ESPECIFICO:	1.50+/- 0.02 g/cm3	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	60± 2 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Al tacto	1 hora
	Entre manos	4 horas
	Curado final	24 horas
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima/ máxima	5° / 35° C
NÚMERO DE MANOS SUGERIDAS:	3 o más	
COLOR:	Gris, Gris oscuro, Greige.	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	12 meses	
RENDIMIENTO:	0.7 - 1 Kg /m2 terminado, aplicado en tres manos.	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	

MODO DE USO

Preparación de la superficie:

Es fundamental una buena preparación de la superficie para que quede bien adherido y con un acabado de calidad. La superficie a tratar debe estar limpia, seca y en buenas condiciones antes de comenzar. Para aplicar el producto sobre sustratos con brillo lijarse hasta matear, eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido.

El efecto óptimo se obtiene si la superficie es uniforme en porosidad y textura.

- Si se aplica sobre revoque nuevo o yeso es recomendable aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás Venier.
- Si hubiera partes flojas de pintura envejecida eliminarlas con espátula. Emparejar con Enduido Plástico Interior Venier.
- Si la superficie presenta hongos eliminarlos por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua.

Es muy importante el uso de la herramienta correcta para obtener el efecto deseado. Cuando termine la aplicación evite dejar producto en las herramientas utilizadas, tan pronto como termine, lávelas con agua y jabón y séquelas bien antes de guardarlas.

El tiempo de secado puede variar en función de las condiciones ambientales en que se realice la aplicación. También puede variar según la temporada y la región. Por lo tanto, se recomienda evitar la aplicación en días de lluvia, temperatura inferior a 5°C o superior a 35°C y humedad relativa superior al 85%. El Rendimiento estimado 0,7 a 1 kg. x m², pero puede variar según el tipo y el estado de la superficie a tratar.

Efecto cemento alisado con llana:

Mezclar bien el producto antes de aplicar y sin diluir. Dar una fina capa de revestimiento decorativo Símil Cemento Venier utilizando una llana metálica con movimientos cortos dejando zonas sin producto, generando una textura visible en la superficie. Poco después, volver y rellenar aquellas zonas vacías con el propósito de lograr "manchas". Utilizando una llana de acero inoxidable de bordes redondeados, emparejar eliminando las imperfecciones, como el exceso de producto o los rasguños, dejando sólo la textura que dé la sensación de cemento. Esperar 4 horas. A continuación, aplicar pequeñas cantidades del producto en movimientos aleatorios e irregulares por toda la zona, para crear más manchas. Dejar secar para ver el resultado final.

Si se utiliza más de un envase es conveniente unificar los contenidos para evitar diferencia de tonos y textura. Par utilizar este producto en ambientes húmedos como puede ser baños y/o cocinas se recomienda proteger con 2 manos de Barniz al agua Venier satinado o brillante Venier.

Efecto cemento alisado con rodillo:

Mezclar bien el producto antes de aplicar y diluir hasta un 5% con agua. Aplicar con un rodillo de pelo corto revestimiento decorativo Símil Cemento Venier por tramos e ir planchando y extendiendo el producto con una llana metálica de puntas redondeadas. Dar una segunda mano con rodillo y en este caso extender con una llana plástica de puntas redondeadas para evitar posibles manchas que se puede producir con la llana metálica. Cuando comience a secar planchar nuevamente toda la superficie con la llana plástica. Una vez seco, se recomienda proteger con 2 manos de Barniz al agua Venier satinado o brillante Venier aplicándolo con rodillo.

“Una llana, un rodillo, un paño, una almohadilla, un cepillo, una esponja junto a la gran versatilidad de este producto y la imaginación de quien lo aplique, ofrece la posibilidad de crear un efecto decorativo único, personalizado y que se puede adaptar a cada ambiente a decorar.”

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777