

SIMIL MADERA

DESCRIPCION

Pintura de alta gama que imita la madera natural, con un acabado veteado satinado y levemente texturado. Está compuesto por dos productos en uno: Base Multiadherente y Veteador, ambos de base acuosa.



USOS

Material a convertir en madera, ya sea aluminio, hierro, galvanizado, maderas, plástico, fibrofácil, tejas, cerámicos, fibrocemento.

DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico	
No. DE COMPONENTES:	2	
PESO ESPECIFICO:	1.20 +/- 0.02 Kg/l (base multiadherente)	
CONTENIDODE SOLIDOS:	± 1 %	
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Base Multiadherente: 8 a 12 horas desde su aplicación dependiendo de las condiciones climáticas. Veteador: 1 a 2 horas.	
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
COLOR:	Base multiadherente clara y oscura. Veteador: Caoba, Cedro, Nogal, Roble Claro, Roble Oscuro.	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años	
RENDIMIENTO:	4 a 4,5 m2 por litro aprox. de acuerdo a la superficie a tratar	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	
PRESENTACIONES:	0,75 L // 1,5 L // 3,9 L	

APLICACIÓN

La superficie a convertir en madera debe estar seca, limpia, libre de polvo y grasas. Lijar y desengrasar.
Primer paso: aplicar una primer mano de Base Multiadherente Venier sobre el material a convertir en madera, ya sea aluminio, hierro, galvanizado, maderas, plástico, fibrofácil, tejas, cerámicos, fibrocemento.
En el caso de metales no hace falta tratamiento previo con antióxido, ya que la pintura Base tiene inhibidores de corrosión en su formulación. Dejar secar de (4 a 6) horas de acuerdo al clima y dar la segunda mano de Base Multiadherente.

Segundo paso: una vez seca la Base pintar con Veteador Venier.

Deslizar el pincel en un solo sentido con pinceladas largas y paralelas del principio hasta el final de la superficie. Estirar bien el Veteador y retirar su excedente.

Aplicar la segunda mano de Veteador dejándolo secar 1 hora para que actúen los dispersantes que forman el veteado y crean el relieve.

Si se desea lograr tonos más profundos o un acabado con mayor brillo y más relieve de vetas, dar una o dos manos más de Veteador.

Una vez que Símil Madera Venier® está seco, se pueden aplicar sobre el barnices, lacas, poliuretanos para pisos, etc.

IMPORTANTE

- El producto carece de resistencia al tránsito por lo que, al aplicar sobre pisos, debe recubrir los mismos con Plastificante Poliuretánico para pisos Venier. No aplicar sobre cerámicos esmaltados ni superficies muy pulidas.
- Desmontar los objetos que dificulten la trayectoria de la pincelada, cerraduras, manijas, etc.
- Utilice cinta de enmascarar en los cruces de vetas (ángulos) para evitar la superposición de Veteador Venier.
- El Veteador debe aplicarse de inmediato una vez seca la segunda mano de la Base Multiadherente Venier, ya que el polvo o la suciedad afectan el acabado y virtud del Veteador.
- No cruzar en distintos sentidos las manos ni dejar excedentes de Veteador.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555