

SUPERCAPA ATÉRMICO

TECHOS y FRENTES

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento impermeabilizante elástico formulado con exclusiva resina poliuretánica. Su composición incorpora cargas y pigmentos blancos reflectivos con tecnología de microesferas, que mejoran la aislación térmica y contribuyen a la eficiencia energética. Una vez seco, conforma una película continua, impermeable, flexible y altamente reflectiva a rayos solares y UV.



Propiedades Técnicas

- **Reducción térmica:** hasta 10°C en techos de chapa galvanizada.
- **Coeficiente de reflexión solar:** elevado, gracias a pigmentos blancos reflectivos.
- **Elasticidad:** mantiene flexibilidad en distintas condiciones climáticas.
- **Impermeabilidad:** recubrimiento continuo que evita filtraciones.
- **Resistencia UV:** alta capacidad de reflexión que protege la superficie tratada.

Usos

- Techos de chapa galvanizada.
- Carpetas cementicias.
- Baldosas calcáreas.
- Cerámicas no esmaltadas.
- Tejas cerámicas.
- Fibrocemento.
- Hormigón.
- Superficies verticales: frentes y muros.

Ficha Técnica



DATOS TÉCNICOS:

TIPO DE VEHÍCULO:	Poliuretánico
PESO ESPECÍFICO:	1.30+/- 0.02 Kg/l
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	100-105
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	50 ± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado:4 a 6 horas curado total:7días
NÚMERO DE MANOS SUGERIDAS:	3
COLOR:	Blanco.
RENDIMIENTO:	1kg por 8-10 m2
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua
PRESENTACIONES:	5 ,10 y 20Kg

Preparación de la superficie:

Antes de aplicar el producto asegúrese que la superficie esté limpia, seca, libre de grasas, polvo, musgo, verdín y sustancias que impidan la adherencia del producto. Se recomienda hacer un cepillado enérgico, lijar y barrer el polvo. Si el soporte presenta fisuras menores a 1 mm, limpiar las mismas y sellar con Masilla Acrílica Venier dejar secar, aplicar una capa de **Supercapa Atérmico** e inmediatamente después colocar una tira de Venda elástica Venier del ancho sobre la fisura y dejar secar 12 horas. Sobre superficies porosas aplicar una primera mano diluida con un 10 % de agua a modo de imprimación.

Las superficies como techos y terrazas deben tener una adecuada pendiente, para evitar encharcamientos de agua y desagües pluviales suficientes. Las superficies nuevas se deben dejar curar durante 30 días como mínimo. La limpieza de las herramientas utilizadas para la aplicación se debe hacer con agua inmediatamente después de su uso.

Aplicación:

Supercapa Atérmico viene listo para usar. Agitar el producto antes de usarlo hasta que esté totalmente homogéneo. Se puede aplicar con pincel, rodillo de pelo corto o equipo air-less. Para conformar la impermeabilización propiamente dicha aplicar entre 2 o 3 manos hasta completar el consumo recomendado. Las manos se deben dar cruzadas.

Ficha Técnica



RENDIMIENTO: 1 Kg. rinde 8 a 12 m2 por mano, según la superficie. Para obtener una buena impermeabilización, si es utilizada como membrana para techos, debe aplicarse 1kg por m2.

Se recomienda NO aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5°C, ni superiores a los 35 °C.
No aplicar sobre soportes helados, calientes o húmedos.

Para prevenir el ingreso de microorganismos, se recomienda no guardar el material con agregados de agua.
Durante su uso, mantener envases en posición vertical y bien cerrada.

Trabajar en ambientes con buena circulación de aire.

Las temperaturas de aplicación mencionadas en los Datos Técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa
- No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de **PRODUCTOS VENIER SA.** de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de **PRODUCTOS VENIER SA.** En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. **PRODUCTOS VENIER SA.** se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.