

MANTA Y VENDA ELÁSTICA

DESCRIPCIÓN

La Manta Elástica Venier es una malla no tejida, fabricado a partir de filamentos continuos de poliéster al 100%, no reticulados, unidos mecánicamente por agujas, sin resinas ni colas, para refuerzo de membranas líquida, Supercapa, etc.

USOS

Manta Elástica Venier se utiliza como material de refuerzo de impermeabilizaciones de techos ejecutadas con productos líquidos, aplicados "in situ", tales como son los sistemas de Membrana con Poliuretano y Membrana Techos.

- Para trabajos de detalles, uniones, encuentros, drenajes, etc.
- Para reparación de antiguas impermeabilizaciones.
- Para sustratos con alto grado de movimiento.
- Para puenteo de fisuras y grietas.
- Para impermeabilizar uniones entre materiales de distinta naturaleza.



DATOS TÉCNICOS:

APARIENCIA Y COLOR:	Tela delgada, color blanco.
PESO (densidad nominal /gramaje):	25 gr/m2 +/-0.5 gr/m2
VIDA ÚTIL.	24 meses, a partir de su fabricación
PRESENTACIONES:	Mantas: rollo de 1 mt de ancho x 5, 10, 25 y 50 mts de largo. Vendas: rollos de 10 y 20 cm de ancho x 25 mts de largo.

MODO DE USO

Se aplica conjuntamente con el techado acrílico.

Primero se da una primer mano de impermeabilizante acrílico. Dejar secar de 6 a 8 horas. Aplicar una nueva mano del impermeabilizante. A continuación, y sin esperar que seque, se extiende la Manta Elástica de forma tal que la misma quede saturada con el techado.

Una vez nivelado, se aplica la tercer mano de impermeabilizante acrílico, y así de esa forma se logra una verdadera membrana polimérica.

Ficha Técnica



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Producto no clasificado como peligroso de acuerdo a los criterios del SGA.

- Mantener fuera del alcance de los niños
- No requiere protección respiratoria especial si la membrana líquida está libre de solventes volátiles.
- No fumar, ni comer o beber durante la aplicación del producto.
- Los residuos pueden ser desechados como un residuo común.
- Producto no peligroso para el uso normal previsto, tomando las precauciones indicadas. Como todo producto industrial, debe evitarse su ingestión.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777